

32 AMP
EC 350

EstrichBoy EC 350 BS

El potente transportador neumático
de 32 Amperios



Para solados húmedos

- Solado con cemento
- Solado con sulfato cálcico (anhidrita)
- Solado con magnesia
- Piso vibrado



El comodín para trabajos en zonas ecológicas

El EstrichBoy EC 350 BS es más silencioso, no emite gases de escape ni origina costes de diésel. Con su conexión de 32 amperios se puede emplear en cualquier obra, y los costes de la electricidad generalmente se pueden facturar globalmente dentro de la cuota para la obra.

- Especialmente idóneo para áreas sensibles al ruido
- Innovador grupo adicional opcional de 16 amperios, para una distancia de transporte de hasta 100 metros y 50 metros de altura de transporte*
- Los grandes caudales de transporte de 3 m³/h, o con el grupo adicional de 3,5 m³/h, acortan los tiempos de trabajo y con ello los costes salariales
- Fiable, robusto y fácil de manejar
- Su peso de 1900 kg permite el uso de un gran número de vehículos tractores



BRINKMANN



Grupo opcional para aumentar adicionalmente la potencia



Caja de enchufe estándar de 32 A y caja de enchufe de 16 A con el grupo adicional opcional



Caja guardaobjetos para los principales medios técnicos auxiliares



Robusto teclado con indicador LED en color Foco de trabajo

Todas las ventajas a primera vista

- Una protección contra sobrecarga asegura el trabajo sin interrupciones
- Se puede reducir a 25 amperios si las condiciones de la obra lo exigen
- Mando inteligente para el aire de transporte, logrando tiempos de transporte más cortos
- Servicio premium con piezas originales en talleres certificados
- Hay una caja de enchufe con puesta a tierra para faros o similares

Equipamiento

	Serie	Opcional
Acoplamiento a turismo ajustable en altura	■	
Conector con puesta a tierra	■	
Engrase central	■	
Reajuste automático del freno	■	
Soporte de luces (12 V)	■	
Acoplamiento a camión		■
Ajuste del tiempo de mezclado		■
Argolla		■
Cable de alimentación de 32A / 16 A		■
Caja de herramientas (incl. kit de estribos protectores)		■
Chapa antidesgaste en la torreta		■
Chapas antidesgaste en 2 lados (frontal)		■
Chapas antidesgaste muy resistentes		■
Chapa protectora para alimentador		■
Faro de trabajo		■
Grupo adicional (5,5 kW)		■
Limpiador de alta presión		■
Pintura especial en RAL		■
Reequipamiento 100 km/h		■
Soporte de luces (24 V)		■
Soportes de apoyo		■

Datos técnicos

	EtrichBoy EC 350 BS 32A	EtrichBoy EC 350 BS, 32A con grupo adicional de 16A
Tolva de mezclado	260 l, capacidad útil 200 l	260 l, capacidad útil 200 l
Caudal de transporte (teór.)*	3 m³/h	3,5 m³/h
Presión de transporte*	8 bar	8 bar
Distancia de transporte*	longitud 80 m, altura 40 m	longitud 100 m, altura 50 m
Depósito de aire	400 l	400 l
Compresor	2,3 m³/min	2,7 m³/min
Motor de accionamiento	15 kW	20,5 kW
Peso	1900 kg	1900 kg
L x An x Al	4800 x 1580 x 2450 mm	4800 x 1580 x 2450 mm
Altura de llenado	400 mm	400 mm
Tren de rodaje	con reajuste autom. del freno, permiso hasta 80 km/h	
Particularidad	alimentador hidráulico y rascador	

* Estos datos son valores de referencia y dependen del material empleado

BRINKMANN,
una marca del grupo Putzmeister
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
brinkmann@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN