

32 AMP
EC 350

EstrichBoy EC 350 BS

Le système de transport à air comprimé
surpuissant de 32 A



Pour chapes humides

- Chape de ciment
- Chape de sulfate de calcium (anhydrite)
- Chape de magnésie
- Sol en béton vibré



Un vrai atout pour toutes les interventions en zone verte

L'EstrichBoy EC 350 BS est silencieux, ne consomme pas de gazole et ne produit pas de gaz d'échappement. Grâce à son raccordement 32 ampères, il peut être utilisé sur n'importe quel chantier et sa consommation électrique est généralement couverte par une contribution forfaitaire.

- Tout spécialement indiqué pour les zones sensibles au bruit
- Groupe supplémentaire innovant de 16 ampères pour une distance de refoulement de 100 mètres et une hauteur de refoulement de 50 mètres max.*
- Débit élevé de 3 m³/h ou même 3,5 m³/h avec groupe supplémentaire, pour diminuer le temps de travail et donc le coût de la main-d'œuvre
- Fiabilité, robustesse et simplicité d'utilisation
- Un poids de 1 900 kg compatible avec un grand nombre de véhicules tracteurs



BRINKMANN



Groupe en option pour un vrai gain de puissance



Prise standard 32 A et prise 16 A moyennant le groupe supplémentaire en option



Coffret de rangement pour les principaux outils



Clavier robuste avec LED de couleur



Projecteur de travail

Les avantages en bref

- Protection contre les surcharges pour éviter les interruptions
- Possibilité de limitation à 25 ampères suivant la configuration du chantier si nécessaire
- Gestion intelligente de l'air pour réduire les délais de refoulement
- Service haut de gamme avec pièces d'origine dans les ateliers agréés
- Prise de terre pour projecteurs ou autres

Équipement

	De série	En option
Attelage pour voiture réglable en hauteur	■	
Centrale de graissage	■	
Prise de terre	■	
Rattrapage automatique des freins	■	
Support d'éclairage (12 V)	■	
Anneau de levage		■
Attelage pour camion		■
Béquilles		■
Boîte à outils (y compris jeu d'étriers de protection)		■
Câble électrique 32A / 16A		■
Groupe supplémentaire (5,5 kW)		■
Modification 100 km/h		■
Nettoyeur haute pression		■
Plaque de protection pour skip		■
Projecteur de travail		■
Réglage de la durée de malaxage		■
Support d'éclairage (24 V)		■
Teinte spéciale RAL		■
Tôle d'usure sur dôme		■
Tôles d'usure bilatérales (à l'avant)		■
Tôles d'usures haute résistance		■

Caractéristiques techniques

	EstrichBoy EC 350 BS 32A	EstrichBoy EC 350 BS, 32A avec groupe supplémentaire de 16 A
Cuve de malaxage	260 l, 200 l de capacité utile.	260 l, 200 l de capacité utile
Débit (théor.)*	3 m³/h	3,5 m³/h
Pression de refoulement*	8 bar	8 bar
Distance de refoulement*	80 m horizont., 40 m verticale	100 m horizont., 50 m verticale
Réservoir d'air	400 l	400 l
Compresseur	2,3 m³/min	2,7 m³/min
Moteur d'entraînement	15 kW	20,5 kW
Poids	1900 kg	1900 kg
L x l x h	4800 x 1580 x 2450 mm	4800 x 1580 x 2450 mm
Hauteur de chargement	400 mm	400 mm
Châssis	avec rattrapage automatique des freins, vitesse autorisée de 80 km/h	
Spécificité	skip et scraplette hydrauliques	

* Les indications sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre

BRINKMANN
 une marque du groupe Putzmeister
 Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Allemagne
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 brinkmann@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN