

**32 AMP**  
EC 350

# EstrichBoy EC 350 BS

Przenośnik pneumatyczny tłoczący

32-Amp o dużej mocy



## Do jastrychów o konsystencji wilgotnej ziemi

- Jastrych cementowy
- Jastrych siarczanowo-wapniowy (anhydryt)
- Jastrych magnezjowy
- Podłoże wibrowane



## Pomocne urządzenie do prac w strefach ochrony środowiska

EstrichBoy EC 350 BS jest cichszy, nie emituje spalin i nie powoduje kosztów związanych eksploatacją diesla. Dzięki przyłączu 32 ampery można stosować go na każdym placu budowy a koszty prądu można zwykle rozliczać ryczałtowo przez rozłożenie kosztów budowy.

- Szczególnie nadaje się do stref chronionych przed hałasem
- Opcjonalny, innowacyjny agregat dodatkowy 16 A zapewniający do 100 m zasięgu pompowania i 50 m wysokości pompowania\*
- Duże natężenia pompowania do 3 m<sup>3</sup>/h, względnie z agregatem dodatkowym do 3,5 m<sup>3</sup>/h skracają czasy pracy i tym samym koszty wynagrodzenia
- Niezawodność, wytrzymałość i łatwość obsługi
- Ciężar 1900 kg umożliwia zastosowanie wielu ciągników



**BRINKMANN**



Opcjonalny agregat dla dodatkowej wydajności



Standardowe gniazdo wtykowe 32A i 16A w opcjonalnym agregacie dodatkowym



Skrzynka do przechowywania najważniejszych środków pomocniczych



Wytrzymała klawiatura z kolorowym wskaźnikiem diodowym

Reflektor roboczy

## Wszystkie zalety w skrócie

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia nieprzerwaną pracę
- Możliwa jest zależna od placu budowy redukcja do 25A
- Inteligentne sterowanie powietrzem tłoczonym, a dzięki temu krótkie czasy pompowania
- Serwis Premium z oryginalnymi częściami w certyfikowanych warsztatach
- Dostępne jest gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym dla reflektora lub innego wyposażenia

## Wyposażenie

	Seryjne	Opcjonalne
Automatyczna regulacja hamulców	■	
Nośnik oświetlenia (12 V)	■	
Przyłącze z zestykiem ochronnym	■	
Układ centralnego smarowania	■	
Złącze do samochodu osobowego z regulacją wysokości	■	
Agregat dodatkowy (5,5 kW)		■
Myjka wysokociśnieniowa		■
Nośnik oświetlenia (24 V)		■
Ostona blaszana zasilania		■
Przebrojenie 100 km/h		■
Reflektor roboczy		■
Skrzynka narzędziowa (włącznie z zestawem pałąków ochronnych)		■
Specjalne lakierowanie w RAL		■
Stopy wsporcze		■
Uchwyty dźwigowe		■
Ustawianie czasów mieszania		■
Złącze do samochodu ciężarowego		■
Zużywany element blaszany przy ostonie		■
Zużywane elementy blaszane dwustronne (strona czołowa)		■
Zużywane elementy blaszane bardzo wytrzymałe		■

## Dane techniczne

	EstrichBoy EC 350 BS 32A	EstrichBoy EC 350 BS, 32A z agregatem dodatkowym 16A
Mieszalnik	260 l, 200 l pojemności użytkowej	260 l, 200 l pojemności użytkowej
Natężenie pomp. (teoret.)*	3 m³/h	3,5 m³/h
Ciśnienie pompowania*	8 bar	8 bar
Zasięg pompowania*	odległość 80 m, wysokość 40 m/100 m uzakłik, 50 m yůkseklik	
Zasobnik powietrza	400 l	400 l
Sprężarka	2,3 m³/min	2,7 m³/min
Silnik napędowy	15 kW	20,5 kW
Ciężar	1900 kg	1900 kg
dł. x szer. x wys	4800 x 1580 x 2450 mm	4800 x 1580 x 2450 mm
Wysokość napelnienia	400 mm	400 mm
Podwozie	z autom. regulacją hamulców, dopuszczenie do 80 km/h	
Szczegóły	hydrauliczny zasilacz i zgarniacz	

\*Dane są wartościami empirycznymi i zależnymi od materiału

BRINKMANN,  
 Marka Grupy Putzmeister  
 Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal  
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
 brinkmann@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN

Zastrzeżenie praw autorskich © by Putzmeister Mörtemaschinen GmbH 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wytukowano w Niemczech (17 0756) MT 4751 DE