



Elektro

EstrichBoy EC 260/45 Duo



Für erdfeuchte Estriche

- Zementestrich
- Calciumsulfatestrich (Anhydrit)
- Magnesiaestrich
- Rüttelboden (konsistenzabhängig)



Maximal elektrisch!

Der EstrichBoy EC 260/45 Duo wird ausschließlich mit Baustellenstrom betrieben und liefert dabei genauso viel Luftleistung wie seine kraftstoffbetriebene Ausführung.

Höchste Flexibilität und Betriebssicherheit bietet der frequenzgeregelte Elektromotor, welcher die Umschaltung zwischen dem 63 und 50 Ampere Betriebsmodus ermöglicht.

Den vollelektrischen EstrichBoy EC 260/45 Duo gibt es standardmäßig in elektrisierendem Blau. Der Betrieb einer Elektromaschine war noch nie so einfach und sicher: einstecken, beschicken, mischen und pumpen.

- Hohe Förderleistung, mehr Effizienz
- Dank FlexDrive (63/50) ist der Betriebsmodus jederzeit flexibel umschaltbar
- Höchste Betriebssicherheit
- Emissionsfrei bei geringem Geräuschpegel
- Niedrige Wartungskosten
- Optimale Zugänglichkeit und Bodenfreiheit
- Wertbeständig und wirtschaftlich durch hohen Wiederverkaufswert



BRINKMANN



Einfacher Anschluss an 63 Ampere CEE-Dose mittels mitgeführtem 63 Ampere Kabel



Neues überarbeitetes Bedienkonzept: Der Bediener kann alle notwendigen Informationen direkt von der Bedienstelle aus einsehen und einstellen.



Das neuartige Haubenkonzept mit abnehmbarem Rückteil ermöglicht eine hohe Zugänglichkeit zu allen wichtigen Service- und Wartungspunkten

Weitere Vorteile:

- Technik „made in Germany“
- Wartungs- und verschleißarm
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Wähle „Deine“ Maschine mit großer Vielfalt an Ausstattungsmöglichkeiten
- Erstklassiger Service mit flächendeckendem Händlernetz
- Anwender- und Technikerschulungen in unserer Akademie

Technische Daten	EC 260/45 Duo	EC 260/45 Duo B	EC 260/45 Duo BS
Ausführung	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker und Schrapper
Mischbehälter	260 l (200 l Nutzinhalt)		
Fördermenge (theor.)*	3,8 m ³ /h	4,6 m ³ /h	5 m ³ /h
Förderdruck	8 bar		
Kompressor	4,35 m ³ /min		
Antriebsmotor	Elektromotor, Antriebsleistung 37 kW, Effizienzklasse IE3		
Gewicht	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Betriebsmodus	63 / 50 A		
Länge × Breite × Höhe	5.067 × 1.525 × 1.840 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm
Befüllhöhe	820 mm	400 mm	400 mm
Größtkorn	16 mm		
Fahrwerk	Gebremst, Zulassung bis 80 km/h, optional auf 100 km/h erweiterbar		
Mischwerk	Hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz		

Ausstattung		EC 260/45 Duo
Serie	Deckel manuell	■
	Funkfernsteuerung (Ausführung BS)	■
	Kesselabgang Mitte	■
	Kranöse	■
	Kupplung PKW	■
	Leuchenträger 12 V	■
	100 km/h Achse	■
	Anschlusskabel 20 Meter 63 Ampere	■
	Arbeitsscheinwerfer (12 Volt)	■
	Hochdruckreiniger	■
Optional	Hochverschleißbleche (6 mm)	■
	Hochverschleißbleche (Hardox 8 mm)	■
	Kabelhalter f. 20 Meter Kabel	■
	Kundenbeschriftung	■
	Kupplung LKW	■
	Leuchenträger 24 V	■
	Ortungssystem	■
	Schutzblech für Beschicker	■
	Softwarepaket (Mischungszähler + Mischzeiteinstellung)	■
	Sonderlackierung Haube (Serie Blau)	■
Stützfüße (Kessel)	■	
Styroportrichter	■	
Verschleißblech am Dom	■	
Verschleißblech Klöpperboden (beidseitig)	■	
Wasserdosierung	auf Anfrage	
Werkzeugkasten	■	

* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig

■ Serie ■ Optional

BRINKMANN

Eine Marke der Putzmeister Gruppe

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN