



Elektro

EstrichBoy

EC 260/35 Quattro



Für erdfeuchte Estriche

- Zementestrich
- Calciumsulfatestrich (Anhydrit)
- Magnesiaestrich
- Rüttelboden (konsistenzabhängig)



Maximal elektrisch!

Der EstrichBoy EC 260/35 Quattro wird ausschließlich mit Baustellenstrom betrieben und passt sich dank FlexDrive flexibel den Anforderungen jeder Baustelle an.

Mittels FlexDrive "Quattro" bietet der EC 260/35 Quattro maximale Flexibilität. und kommt mit jedem Baustromverteiler klar – egal ob 25, 32, 50 oder 63A.

Den vollelektrischen EstrichBoy EC 260/35 Quattro gibt es standardmäßig in elektrisierendem Blau. Der Betrieb einer Elektromaschine war noch nie so einfach und sicher: einstecken, beschicken, mischen und pumpen.

- **Maximale Flexibilität:** passend für jede Baustelle und jeden Baustromverteiler
- Dank FlexDrive 'Quattro' ist der Betriebsmodus jederzeit flexibel umschaltbar
- **Höchste Betriebssicherheit**
- **Emissionsfrei bei geringem Geräuschpegel**
- **Niedrige Wartungskosten**
- **Optimale Zugänglichkeit und Bodenfreiheit**
- **Wertbeständig und wirtschaftlich** durch hohen Wiederverkaufswert



BRINKMANN



Einfacher Anschluss an 63 Ampere CEE-Dose mittels mitgeführtem Kabel sowie Adapter.



Neues überarbeitetes Bedienkonzept: Der Bediener kann alle notwendigen Informationen direkt von der Bedienstelle aus einsehen und einstellen.



Das neuartige Haubenkonzept mit abnehmbarem Rückteil ermöglicht eine hohe Zugänglichkeit zu allen wichtigen Service- und Wartungspunkten

Weitere Vorteile:

- Technik „made in Germany“
- Wartungs- und verschleißarm
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Wähle „Deine“ Maschine mit großer Vielfalt an Ausstattungsmöglichkeiten
- Erstklassiger Service mit flächendeckendem Händlernetz
- Anwender- und Technikerschulungen in unserer Akademie

Technische Daten	EC 260/35 Quattro	EC 260/35 Quattro B	EC 260/35 Quattro BS
Ausführung	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker und Schrapper
Mischbehälter	260 l (200 l Nutzinhalt)		
Fördermenge (theor.)*	3,6 m³/h	4,4 m³/h	4,8 m³/h
Förderdruck	8 bar		
Kompressor*	4,0 m³/min (63 A-Betrieb)		
Antriebsmotor	Elektromotor, Gesamt-Antriebsleistung 29,5 kW, Effizienzklasse IE5		
Gewicht	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Betriebsmodus	25 / 32 / 50 / 63 A		
Länge x Breite x Höhe	5.067 x 1.525 x 1.840 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm
Befüllhöhe	820 mm	400 mm	400 mm
Größtkorn	16 mm		
Fahrwerk	Gebremst, Zulassung bis 80 km/h, optional auf 100 km/h erweiterbar		
Mischwerk	Hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz		

Ausstattung		EC 260/35 Quattro
Serie	Deckel manuell	■
	Funkfernsteuerung (Ausführung BS)	■
	Kabelhalter für 20 Meter Kabel	■
	Kesselabgang Mitte	■
	Kranöse	■
	Kupplung PKW	■
	Leuchenträger 12 V	■
	100 km/h Achse	■
	Adapterkabel 63 A auf 32 A	■
	Anschlusskabel 20 Meter 63 Ampere	■
Optional	Arbeitsscheinwerfer (12 Volt)	■
	Hochdruckreiniger	auf Anfrage
	Hochverschleißbleche (6 mm)	■
	Hochverschleißbleche (Hardox 8 mm)	■
	Kundenbeschriftung	■
	Kupplung LKW	■
	Leuchenträger 24 V	■
	Ortungssystem	■
	Schutzblech für Beschicker	■
	Softwarepaket (Mischungszähler + Mischzeiteinstellung)	■
	Sonderlackierung Haube (Serie Blau)	■
	Stützfüße (Kessel)	■
Styroportrichter	■	
Verschleißblech am Dom	■	
Verschleißblech Klöpperboden (beidseitig)	■	
Wasserdosierung	auf Anfrage	
Werkzeugkasten	■	

* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig

■ Serie ■ Optional

BRINKMANN

Eine Marke der Putzmeister Gruppe

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN