



Modèle électrique

EstrichBoy

EC 260/45 Duo



Pour chapes humides

- Chape de ciment
- Chape de sulfate de calcium (anhydrite)
- Chape de magnésie
- Fond vibrant (dépend de la consistance)



Un maximum d'électricité !

L'EstrichBoy EC 260/45 Duo fonctionne exclusivement sur le réseau électrique du chantier et offre un débit d'air identique à celui de sa version à moteur thermique.

Le moteur électrique à régulation de fréquence, qui permet de basculer entre les modes de fonctionnement à 63 et 50 ampères, garantit une flexibilité et une sécurité de fonctionnement maximales.

L'EstrichBoy EC 260/45 Duo entièrement électrique est disponible de série en bleu éclatant. L'utilisation d'une machine électrique n'a jamais été aussi simple et sûre : brancher, charger, mélanger et pomper.

- Débit élevé, efficacité accrue
- Grâce au FlexDrive (63/50), le mode de fonctionnement peut être modifié à tout moment en toute flexibilité
- Sécurité de fonctionnement maximale
- Zéro émission et faible niveau sonore
- Faibles coûts d'entretien
- Accessibilité et garde au sol optimales
- Valeur stable et rentabilité grâce à une valeur de revente élevée



BRINKMANN



Raccordement simple à une prise CEE de 63 A à l'aide du câble de 63 A fourni



Nouveau concept de commande remanié : L'opérateur peut consulter et régler toutes les informations nécessaires directement à partir du poste de commande.



Le tout nouveau concept de capot avec partie arrière amovible permet un accès facile à tous les points d'entretien et de maintenance importants

Autres avantages :

- Technique « made in Germany »
- Très peu d'entretien et d'usure
- Possibilités d'utilisation flexibles
- Choisissez « votre » machine avec une grande variété de possibilités d'équipement
- Service de premier ordre avec un vaste réseau de distributeurs
- Formation des utilisateurs et techniciens dans notre propre académie

Caractéristiques techniques	EC 260/45 Duo	EC 260/45 Duo B	EC 260/45 Duo BS
Version	Version de base	avec chargeur hydraulique	avec chargeur hydraulique et scrapette
Cuve-malaxeur	260 l (200 l de capacité utile)		
Débit (theor.)*	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h
Pression	8 bar		
Compresseur	4,35 m³/min		
Moteur	Moteur électrique, puissance d'entraînement 37 kW, classe d'efficacité IE3		
Poids	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Mode de fonctionnement	63 A / 50 A		
Longueur x Largeur x Hauteur	5.067 x 1.525 x 1.840 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm
Hauteur de remplissage	820 mm	400 mm	400 mm
Granulométrie	16 mm		
Essieu routier	freiné, 80 km/h (100 km/h en option)		
Malaxeur	Entraînement hydraulique, y compris marche arrière. Protection contre les surcharges		

Equipement		EC 260/45 Duo
Série	Couvercle manuel	■
	Télécommande radio (version BS)	■
	Sortie centrale de la cuve	■
	Anneau de levage	■
	Attelage pour voiture	■
	Support d'éclairage 12 V	■
En option	Essieu 100 km/h	■
	Câble de raccordement 20 mètres 63 A	■
	Projecteur de travail (12 V)	■
	Nettoyeur haute pression	■
	Plaques d'usure (6 mm)	■
	Plaques d'usure (Hardox 8 mm)	■
	Support de câble pour 20 mètres de câble	■
	Inscription au choix du client	■
	Attelage pour camion	■
	Support d'éclairage 24 V	■
	Système de localisation	■
	Plaque de protection pour le chargeur	■
	Pack logiciel (compteur de mélange + réglage du temps de mélange)	■
	Peinture spéciale capot (de série bleu)	■
	Pieds d'appui (cuve)	■
	Trémie en polystyrène	■
	Plaque d'usure sur dôme	■
	Plaque d'usure fond bombé (des deux côtés)	■
	Dosage de l'eau	sur demande
	Caisse à outils	■

* Les performances indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

■ Série ■ En option

BRINKMANN

Une marque de Groupe Putzmeister

PL2M · Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults

F-33 270 Floirac · Téléphone: +33 5 57 54 27 27

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN